



Catalogue produits Guardall 2011

Intrusion

Contrôle d'accès

Vidéosurveillance

Référence

Désignation

INTRUSION

CENTRALISATION D'ALARME-VIDEO-CONTRÔLE D'ACCES
Gamme RXi

W76526



Kit RX16i LCD: RX16i+Clavier LCD 2 lignes/2 entrées d'alarme (W76247)
8 entrées extensibles à 16, 6 sorties TX, 4 partitions, 16 utilisateurs, 4 claviers max, 8 détecteurs XiB, 16 canaux radio (avec récepteur radio en option), mémoire 250 évènements, 2 programmes hebdomadaires, transmetteur/modem digital multiprotocole intégré, port RS232, télécommandes DTMF, fonction levée de doute audio/vidéo, gestion IP, fonctions téléchargement et télédiagnostic, fonction doublage d'entrées sur carte mère, options transmetteur vocal et GSM et interface périphériques radio, alimentation 1A, coffret ABS, emplacement pour batterie 7Ah

W76525



Kit RX16i Radio: RX16i+Clavier LCD 2 lignes/2 entrées d'alarme (W76247)+Récepteur radio Visonic 16 canaux intégré

W76527



Gamme QXi

Kit QX32i LCD: QX32i+Clavier LCD 2 lignes/2 entrées d'alarme (W76247)
QX32i: 8 entrées extensibles à 32,8 sorties TX, 8 partitions, 32 utilisateurs, 8 claviers max, 16 détecteurs XiB, 16 canaux radio (avec récepteur radio en option), mémoire 500 évènements, 4 programmes hebdomadaires, transmetteur/modem digital multiprotocole intégré, port RS232, télécommandes DTMF, fonction levée de doute audio/vidéo, gestion IP, fonctions téléchargement et télédiagnostic, fonction doublage d'entrées sur carte mère, options transmetteur vocal et GSM et interface périphériques radio, alimentation 1A, coffret métal, emplacement pour batterie 7Ah

W76485



Gamme PXi

PX80i: 8 entrées extensibles à 80, 8 sorties TX, 16 partitions, 100 utilisateurs intrusion, 1 000 utilisateurs contrôle d'accès, 16 claviers max, 40 détecteurs XiB, 40 canaux radio (avec récepteur radio en option), mémoire 1000 évènements, gestion d'accès 32 portes, 32 programmes hebdomadaires, transmetteur/modem digital multiprotocole intégré, port RS232, télécommandes DTMF, fonction levée de doute audio/vidéo, gestion IP, fonctions téléchargement et télédiagnostic, option transmetteur vocal et GSM et interface périphériques radio, alimentation 1,5A, coffret métal, emplacement pour 2xbatteries 17Ah

W76712



PX250i: 8 entrées extensibles à 250, 8 sorties TX, 24 partitions, 250 utilisateurs intrusion, 1 000 utilisateurs contrôle d'accès, 24 claviers max, 40 détecteurs XiB, 40 canaux radio (avec récepteur radio en option), mémoire 1000 évènements, gestion d'accès 32 portes, 32 programmes hebdomadaires, transmetteur/modem digital multiprotocole intégré, port RS232, télécommandes DTMF, fonction levée de doute audio/vidéo, gestion IP, fonctions téléchargement et télédiagnostic, option transmetteur vocal et GSM et interface périphériques radio, alimentation 1,5A, coffret métal, emplacement pour 2xbatteries 17Ah

W76198










Gamme PX500












PX 500: gestion de 1 à 512 entrées, 4 bus XiBx1,7 km, 32 partitions, 1000 utilisateurs, 32 claviers max, 64 détecteurs XiB, 128 canaux radio (avec récepteur radio en option), mémoire 1000 évènements, gestion d'accès 32 portes et 32 programmes hebdomadaires, fonctions autodiagnostic et auto-installation, alimentation 2,5 A avec fonction diagnostic, emplacement pour batteries 17 Ah ou 2x12 Ah, téléchargeable

Référence		Désignation
	INTRUSION	CENTRALISATION D'ALARME-VIDEO-CONTRÔLE D'ACCES
W76069		Communication DualComms: transmetteur/modem RTC et GSM, digital multiprotocole, 
W76070		Module RTC: carte transmetteur/modem RTC, digital multiprotocole 
W76071		Module GSM: transmetteur/modem GSM, digital multiprotocole, boîtier ABS, antenne GSM intégrée 
W76050		Speech module: carte d'enregistrement de messages vocaux (1 message principal de 12 s et 8 messages secondaires de 4 s chacun) à insérer sur centrales RX16i, Q32i, PX80i et sur DualComms 
W74368		Datacom PX: module de transmission sur réseau IP, format Ethernet 10Base-T (Ver 3.xx et Ver 4.xx) 
W74369		Datacom PX: carte de transmission sur réseau IP, format Ethernet 10Base-T (Ver 3.xx et Ver 4.xx) 
W76247		Claviers et lecteurs de proximité Clavier XIB LCD 2 lignes "BlueStream"+2 entrées d'alarme, rétro-éclairage et écran bleus 
W76250		Clavier XIB LCD 2 lignes "BlueStream"+2 entrées d'alarme+Lecteur Prox, rétro-éclairage et écran bleus 
W73821		Proxpoint PX: lecteur de proximité 
W74443		MiniProx PX: lecteur de proximité pour insertion dans boîtier interrupteur
W74429		Entretoise ABS grise pour lecteur ProxPoint PX Entretoise ABS blanche pour lecteur ProxPoint PX 
W74480		Concentrateurs entrées/sorties Concentrateur XIB externe 8 entrées EOL/4 Sorties, fonction autodiagnostic, boîtier ABS 
W76287		Mini-Concentrateur XIB externe 4 entrées EOL/2 Sorties, fonction autodiagnostic, boîtier ABS petites dimensions 
W76329		Smart Expander: coffret chargeur 3 A pour 2x batteries 18 Ah supervisé sur bus XiB, 8 entrées EOL/4 sorties, isolateur/amplificateur de bus (+1,7 km) intégré 
W74481		Carte 4 sorties relais (convertisseur sorties polarisées en sorties NO/NF) 











Référence		Désignation
	INTRUSION	CENTRALISATION D'ALARME-VIDEO-CONTRÔLE D'ACCES
W76512		Modules Module XIB de sorties 8 relais/8 transistors en parallèle, boîtier ABS
W76068		Module XIB série pour PC ou imprimante série, boîtier ABS
W73822		Contrôle d'accès (gamme PX) Module XIB Contrôle d'accès, gestion 1porte/2 lecteurs, boîtier ABS
W73847		Smart Access: coffret chargeur 1,5 A pour batterie 7 Ah supervisé sur bus XiB, gestion de contrôle d'accès 1 porte/2 lecteurs
W76067		Système radio Inovonics Récepteurs radio Inovonics Module radio Inovonics: récepteur radio 868 Mhz multicanaux avec interface bus Xib, boîtier ABS (à exploiter avec les périphériques Inovonis ci-dessous)
W76245		Répéteur radio 868 MHz: pile ion-lithium autonomie 24h en cas de coupure secteur, alimentation 12V-, boîtier ABS
W76669		Détecteurs radio Inovonics Détecteur infrarouge passif radio, miroir, vol 15m, AP, pile lithium 3v-
W76594		Détecteur infrarouge passif radio, quad, montage plafond, 360°, 20m diamètre à 3,60m, AP, pile lithium 3v-
W76097		Détecteur bris de vitre ShatterPro, portée rayon 6m, pile lithium 3v-
W76098		Détecteur optique de fumée, portée rayon 6m, 2 piles lithium 3v-
W76100		Émetteurs radio Inovonics Émetteur radio, 1 entrée d'alarme NO/NF, monocanal, contact magnétique reed intégré 15mm, AP, pile lithium 3v
W76101		Émetteur radio pendentif, monocanal, 1 bouton de commande, pile lithium 3v-
W76095		Émetteur radio pendentif, monocanal, 2 boutons pour une commande, pile lithium 3v-










Référence		Désignation
	INTRUSION	CENTRALISATION D'ALARME-VIDEO-CONTRÔLE D'ACCES
W76102		Emetteur radio ceinture, monocanal, 1 bouton de commande, pile lithium 3v-
W76096		Emetteur radio ceinture, monocanal, 2 boutons pour une commande, pile lithium 3v-
W76099		Emetteur radio, 1 entrée d'alarme NO/NF, monocanal, AP, pile lithium 3v
W76094		Emetteur radio, 2 entrées d'alarme NO/NF, mono-canal, AP, pile lithium 3v
W76241		Emetteur radio pendentif étanche, monocanal, 1 bouton de commande, pile lithium 3v-
W76242		Emetteur radio pendentif étanche, monocanal, 2 boutons pour une commande, pile lithium 3v-
W76292		Emetteur radio ceinture, bi-canal, 2 boutons pour une commande, pile lithium 3v-
W76497		Accessoires radio Inovonics Echosteam Survey kit: kit d'aide à l'installation comprenant 1 récepteur/contrôleur de niveau de réception et de 2 émetteurs de test
W76498		Batterie 3V-/1,4mA, format cylindre pour W76099, W76100, W76094, W76098, W76097, W76954, W76103, W76667
W76499		Batterie 3V-/0,8mAh, format cylindre pour W76095, W76096, W76101, W76102, W76097, W76292
W76500		Batterie 3V-/0,5mAh, format pièce pour W76241, W76242
W76501		Batterie lithium-ion 3,6V- pour W76245
W76502		Bracelet pour émetteurs
W76110		Système radio Visonic Module radio Visonic: récepteur radio 868 Mhz multicanaux avec interface bus Xib, boîtier ABS (uniquement pour émetteurs Visonic)
W73820		  Clés et badges Clé de proximité (tarif et vendu par 2), codage sécurisé 56 bits PX-XIB Guardall, couleur noire
W73837		  Carte de proximité (tarif et vendu par 10), codage sécurisé 56 bits PX-XIB Guardall

Référence		Désignation
	INTRUSION	CENTRALISATION D'ALARME-VIDEO-CONTRÔLE D'ACCES
W76010		Guardstation Direct Ver 4.3x: téléparamétrage, télémaintenance gammes PX-QX (Ver 3.xx et Ver 4.xx) en mode local (port série)
W76727		GSR Security: téléparamétrage, télémaintenance gammes PX-QX (Ver 3.xx et Ver 4.xx) en mode local ou à distance (RTC-GSM-IP) avec dongle USB+Option GSR Interactive MAPS: gestion de plans avec génération de synoptiques+Option GSR Vidéo: application serveur vidéo pour piloter VeDVR via IP depuis GuardStation, permet d'asservir des caméras à la centrale d'alarme+Option Health Check: vérification automatique de l'intégrité de la configuration de chaque centrale+Option Call Monitor: activation du mode supervision pour recevoir automatiquement les appels des centrales
W76728		GSR Access: gestion d'accès gammes PX (Ver 3.xx et Ver 4.xx) en mode local et à distance (RTC-IP) avec dongle USB+Option GSR Interactive MAPS: gestion de plans avec génération de synoptiques+Option GSR Vidéo: application serveur vidéo pour piloter VeDVR via IP depuis GuardStation, permet d'asservir des caméras à la centrale d'alarme+Option Health Check: vérification automatique de l'intégrité de la configuration de chaque centrale+Option Call Monitor: activation du mode supervision pour recevoir automatiquement les appels des centrales
W76729		GSR Security+Access: téléparamétrage, télémaintenance gammes PX-QX (Ver 3.xx et Ver 4.xx) en mode local ou à distance (RTC-GSM-IP) avec dongle USB+GSR Access: gestion d'accès gammes PX (Ver 3.xx et Ver 4.xx) en mode local et à distance (RTC-IP)+Option GSR Interactive MAPS: gestion de plans avec génération de synoptiques+Option GSR Vidéo: application serveur vidéo pour piloter VeDVR via IP depuis GuardStation, permet d'asservir des caméras à la centrale d'alarme+Option Health Check: vérification automatique de l'intégrité de la configuration de chaque centrale+Option Call Monitor: activation du mode supervision pour recevoir automatiquement les appels des centrales
W76667		GSR demo: GSR Security+GSR Access+Option GSR Interactive MAPS+Option GSR Vidéo+Option Health Check sans dongle, limité à la gestion d'une seule centrale PX-QX-RX
W76211		GSR Corporate: GSR Security+GSR Access+Option GSR Interactive MAPS+Option GSR Vidéo+Option Health Check+Option Client/Serveur: exploitation en mode serveur/client+Option Time Limit: période de validité du GSR Corporate +Option Polling: application pour générer un polling IP avec des centrales PX-QX connectées à GuardStation via IP (le firmware du parc de centrales doit être modifié au préalable)+Option Annual License: renouvellement de la validité de GSR Corporate annuellement+Option Remote Service: application pour gérer des diagnostics de centrales PX-QX automatiquement et à distance depuis GuardStation+Option Grid View: visualisation et traitement des clients sous forme de grille+Option Call Monitor: mode supervision et gestion d'appel avec dongle USB
W76262		Patch de mise à jour GuardStation (Remote-Access-MAPS) Ver 2.51/2.6/3.01/3.10/3.21 vers GuardStation (Security Control-Access-MAPS) V4.3x comprenant G-Manager et fichiers DLL d'éditeurs de configuration centrales: joindre à la commande le type et la version de GuardStation et le numéro de série électronique du dongle pour pouvoir activer la mise à jour
W73534/EU		Progiciel de génération de codes sécurisé Accessoires pour progiciels et kits progiciels/PC MTG: Module de télécommunication pour Guardstation avec MTGK
W74424		Câble de paramétrage direct PX-QX-RX/Guardstation Direct
W76329.S		Cartes SAV PX-QX
W76470.S		Carte mère Smart Expander
W76470.S		Carte mère RX16i
W76482.S		Carte mère RX16i, livrée avec firmware RX16i, à flasher en version firmware kit radio (utiliser kit de flashage W76546)
W76485.S		Carte mère QX32i
W76485.S		Carte mère PX80i
W76199.S		Carte mère PX80i, livrée avec firmware PX80i, à flasher en version firmware PX250i (utiliser kit de flashage W76546)
		Carte mère PX500, livrée en version talienne, à flasher en français

Référence	INTRUSION	Désignation
W76556		DETECTEURS INFRAROUGE PASSIF Gamme plateforme commune PQ15, IRP Quad, portée 15m, optique varifocale
W76622		 PQ15 XIB, IRP Quad, portée 15m, optique varifocale, interface bus XIB pour centrales Guardall PX-QX-RX (v4.3x et postérieures) intégrée
W76559		 PQ15AM, IRP Quad, portée 15m, optique varifocale, anti-masque actif par LED IR
W76623		 PQ15AM XIB, IRP Quad, portée 15m, optique varifocale, anti-masque actif par LED IR, interface bus XIB pour centrales Guardall PX-QX-RX (v4.3x et postérieures) intégrée
6540		Gamme "Value line" IR12, IRP Quad, portée 12m, optique Fresnel
6540PI		IR12, IRP Quad, portée 12m, optique Fresnel holographique, immunité animaux<20 kgs
6550		IR15, IRP Quad, portée 15m, optique Fresnel, immunité animaux<20 kgs
6530CM		IR360, détecteur plafond, diamètre de couverture 9,3 m à 3,60 m de haut, Fresnel
6545-CL 6545-LR 6545-BP		Pack lentilles rideau 12 m (tarif et vendues par 10 pièces) Pack lentilles longue portée 25 m (tarif et vendues par 10 pièces) Rotule plafond et murale pour détecteur gamme Value line

Référence	INTRUSION	Désignation
W76562		DETECTEURS DOUBLE TECHNOLOGIE Gamme plateforme commune DT15, IR Quad, bande X, portée 15m, optique varifocale, technologie Anti-Stealth
W76568		DT15+, IR Quad, bande X, portée 15m, optique varifocale, technologie Anti-Stealth, anti-masque par hyperfréquence
W76624		DT15+ XIB, IR Quad, bande X, portée 15m, optique varifocale, technologie Anti-Stealth, anti-masque par hyperfréquence, interface bus XIB pour centrales Guardall PX-QX-RX (v4.3x et postérieures) intégrée
W76571		DT15AM, IR Quad, bande X, portée 15m, optique varifocale, technologie Anti-Stealth, anti-masque actif par LED IR
W76625		DT15AM XIB, IR Quad, bande X, portée 15m, optique varifocale, technologie Anti-Stealth, anti-masque actif par LED IR, interface bus XIB pour centrales Guardall PX-QX-RX (v4.3x et postérieures) intégrée
6630CM		Gamme "Value line" DT360 détecteur plafond, diamètre de couverture 11 m à 3,60 m de haut, bande K, Fresnel
W76090		Gamme standard DTX15, portée 15 mètres, Hyperfréquence bande X, Optique à miroir, supervision hyperfréquence, anti-masque
W76088		DTX18, portée 18 mètres, Hyperfréquence bande X, Optique à miroir, supervision hyperfréquence, anti-masque
W73562		Jupiter Vol, portée 27m, bande K, miroir, analyse DSP,TSB,MIR, anti-masque
W73414		Jupiter LP, portée 61m, bande K, miroir, analyse DSP,TSB,MIR, anti-masque

Référence	INTRUSION	DÉTECTEURS	Désignation
W72321			Accessoires détecteurs volumétriques Rotule LPB2 (Astra AM/M2/V12/DTSX/DTX/PQ/DT)
W72977			Rotule plafond CMB1 (Apollo/Scorpio/Micra S8-S15/DT121+122+/Astra AM/M2/V12/DTSX/DTX)
W74314			DETECTION SURFACIQUE DETECTEUR SISMIQUE BurgoGuard BG9: détecteur sismique, rayon de surveillance béton/acier 3m, relais d'alarme, 7 niveaux de sensibilité, surveillance de tension haute et basse, relais d'alarme, 7 niveaux de sensibilité, surveillance de tension haute et basse, autoprotection ouverture/arrachement, IP54
W73680			ShockGard: détecteur piézoélectrique, rayon 1,50 m à 4 m, comptage d'impulsions
W73765			Accessoires détecteur sismique
W73745			KSM PRO: progiciel de paramétrage et de diagnostic
W74316			SIM551: Interface RS232 pour progiciel
W74317			PSG43/1: Transmetteur phonique de contrôle sur acier avec aimant
W73763			PSG44/1: Transmetteur phonique de contrôle sur béton
W74318			KSS151: Plaque de protection serrure
W41002			SPL151: Plaque à souder
W41003			Boîtier encastrable au sol
W41004			Boîtier encastrable pour mur
			SSG42: Boîtier de protection contre les projections d'eau
W76403			DETECTEURS PONCTUELS Contact porte métallique avec câble 1,20 m (vendu et tarif par 2 unités)
W76386			Contact rideau métallique avec câble 1,20m et gaine métallique
W76385			Contact porte avec bornier (vendu et tarif par 10 unités)
W76401			Capteur inertiel avec circuit d'analyse intégré
W76455			Accessoires détecteurs ponctuels Boîte de raccordement métal pour W39450FR et W39460FR

Référence	INTRUSION	Désignation
W76058		DETECTION PERIPHERIQUE PROTECTION EXTERIEURE/INTERIEURE INFRAROUGE ACTIF Gamme OutGuard SBT/SBQ SBT 30F BIR, double faisceaux, sélection 4 fréquences, 30m (émetteur+récepteur)
W76059		SBT 60F BIR, double faisceaux, sélection 4 fréquences, 60m (émetteur+récepteur)
W76060		SBT 80F BIR, double faisceaux, sélection 4 fréquences, 80m (émetteur+récepteur)
W76061		SBT 100F BIR, double faisceaux, sélection 4 fréquences, 100m (émetteur+récepteur)
W76062		SBT 150F BIR, double faisceaux, sélection 4 fréquences, 150m (émetteur+récepteur)
W72360		SBQ 100SP BIR, quadruple faisceaux, sélection 4 fréquences, discriminateur de brouillard, 100m (émetteur+récepteur)
W72359		SBQ 150SP BIR, quadruple faisceaux, sélection 4 fréquences, discriminateur de brouillard, 150m (émetteur+récepteur)
W73677		SBQ 200SP BIR, quadruple faisceaux, sélection 4 fréquences, discriminateur de brouillard, 200m (émetteur+récepteur)
W76510		SBQ 250SP BIR, quadruple faisceaux, sélection 4 fréquences, discriminateur de brouillard, 250m (émetteur+récepteur)
W72363 W72365 W72366		Accessoires pour barrières IR OutGuard SBT/SBQ SQA1: kit de montage sur poteau pour barrière SBQ SQH24: résistances de chauffage pour barrière SBQ, livrées par paire STA1: kit de montage sur poteau pour barrière SBT

Référence

Désignation

INTRUSION

**DETECTION PERIPHERIQUE
COLONNES POUR BARRIERES INFRAROUGE ACTIF
Gamme Cylindrique fenêtre 360° monobloc pour SBT/SBQ**

W76275

Colonne cylindrique 1m, fenêtre monobloc 360° avec AP et capot (l'unité)

W76276
W76277

Colonne cylindrique 1,50m, fenêtre monobloc 360° avec AP et capot (l'unité)
Colonne cylindrique 2m, fenêtre monobloc 360° avec AP et capot (l'unité)

W76278

Colonne cylindrique 2,50 m, fenêtre monobloc 360° avec AP et capot (l'unité)

W76279

Colonne cylindrique 3 m, fenêtre monobloc 360° avec AP et capot (l'unité)



W76280

Base à boulonner pour colonne cylindrique (l'unité)



W76280 WM

Supports de fixation sur mur pour colonne cylindrique (l'unité)



W76288

Supports de fixation de SBT/SBTF dans colonne cylindrique (la paire)



W76288/L

Supports de fixation de SBQ dans colonne cylindrique (la paire)

W76288/B

Supports de fixation batterie dans colonne cylindrique (l'unité)

W76281

Support pour pose d'un éclairage en tête de colonne



W76282


Chauffage thermostaté pour colonne cylindrique (l'unité)













W76360

Alimentation 12 V-500 mA/24 V--2A (montage sur W39204)








Référence	INTRUSION	Désignation
PB10		DETECTION PERIPHERIQUE Gamme AIR BEAM : Colonnes 180° et 360°
PB11		PB 10: Colonnes 1 mètre, fenêtre en U 180°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB15		PB 11: Colonnes 1 mètre, 2 fenêtres en U 360°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB16		PB 15: Colonnes 1,5 mètre, fenêtre en U 180°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB20		PB 16: Colonnes 1,50 mètre, 2 fenêtres en U 360°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB21		PB 20: Colonnes 2 mètres, fenêtre en U 180°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB21		PB 21: Colonnes 2 mètres, 2 fenêtres en U 360°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB30		PB 30: Colonnes 3 mètres, fenêtre en U 180°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB31		PB 31: Colonnes 3 mètres, 2 fenêtres en U 360°, kit d'installation (Capot, AP plaques de fixation, boulons)
PB50-H		
PB50-T		PB50-T : Thermostat pour chauffage PB50-H pour colonne AIR BEAM
SB52		SB52 : Alimentation 230V/ 12VAC et 12 VDC
BS121N		BS121N : Batterie 12V 1,2 Ah (Certifié VdS)
PB50-AC180		PB50-AC180 : Capot avec auto-protection anti-appui pour colonne AIR BEAM 180°
PB50-AC360		PB50-AC360 : Capot avec auto-protection anti-appui pour colonne AIR BEAM 360°
PB35		PB35 : Jeu de haubans inox pour colonne AIR BEAM pour utilisation dans sites venteux
PB50-WB		PB50-WB : Support de montage mural pour colonne AIR BEAM 180°
PB50-FB		PB50-FB : Base à sceller dans ciment pour colonne AIR BEAM 180° et 360°
PB51		PB51 : Support de montage pour barrières IR, alimentation, batterie, dans colonne AIR BEAM (tarif et vendu par 2)
PB12		PB12 : Fenêtre en U 180°, hauteur 1 mètre, pour colonne AIR BEAM
PB17		PB17 : Fenêtre en U, 180°, hauteur 1,50 mètre pour colonne AIR BEAM
PB22		PB22 : Fenêtre en U 180°, hauteur 2,00 mètres pour colonne AIR BEAM
PB32		PB32 : Fenêtre en U 180°, hauteur 3,00 mètres pour colonne AIR BEAM
PB20-SB		PB20-SB : Plaque de fixations latérales pour colonne AIR BEAM 1m/1,5m/2,0m
PB30-SB		PB30-SB : Plaque de fixation latérales hauteur 0,70 mètres pour colonne AIR BEAM 3 mètres
PB50-TOP180		PB50-TOP180 : Capot plastique pour colonne AIR BEAM 180°
PB50-TOP360		PB50-TOP360 : Capot plastique pour colonne AIR BEAM 360°













Référence	INTRUSION	Désignation
W76320		<p>DETECTION PERIPHERIQUE PROTECTION DE FACADE EXTERIEURE/INTERIEURE INFRAROUGE ACTIF Gamme WinGuard-DoorGuard Colonnes couleur noire</p> <p>WinGuard 50 PRO: mini-colonne 2 double faisceaux 6m (émetteur+récepteur), avec bornier de raccordement et AP murale, dimensions: (h 610xl 22x p 26)mm, couleur noire</p> <p>WinGuard 100 PRO: mini-colonne 4 double faisceaux 6m (émetteur+récepteur), avec bornier de raccordement et AP murale, dimensions: (h 1110xl 22x p 26)mm, couleur noire</p> <p>DoorGuard 150 PRO: mini-colonne 5 double faisceaux 6m (émetteur+récepteur), avec bornier de raccordement et AP murale, dimensions: (h 1610xl 22x p 26)mm, couleur noire</p> <p>DoorGuard 200 PRO: mini-colonne 7 double faisceaux 6m (émetteur+récepteur), avec bornier de raccordement et AP murale, dimensions: (h 2110xl 22x p 26)mm, couleur noire</p>
W76321		
W76322		
W76323		
W76653		<p>DETECTION EXTERIEURE INFRAROUGE PASSIF ET Double-TECHNOLOGIE</p> <p>Gamme Ex</p> <p>TT EX30: détecteur extérieur triple technologie, double IRP, hyperfréquence, portée 10-30m, IP55, 2 sorties NF+NO, boîtier design aluminium</p>
W76655		<p>PQ EX50: détecteur extérieur IRP Quad, portée 50m, IP55, 2 sorties NF+NO, boîtier design aluminium</p>
W76654		<p>PQ EX30: détecteur extérieur IRP Quad, portée 30m, IP55, 2 sorties NF+NO, boîtier design aluminium</p>
W76695		<p>Gamme Ex Radio</p> <p>PQ EX30 R250: détecteur extérieur IRP Quad Radio, portée IR 30m, portée signal radio 250 m, IP55, 2 sorties NF+NO, boîtier design aluminium</p>
W76696		<p>PQ EX30 R500: détecteur extérieur IRP Quad Radio, portée IR 30m, portée signal radio 500 m, IP55, 2 sorties NF+NO, boîtier design aluminium</p>
W76692		<p>RX 4: récepteur radio 4 canaux pour PQ Ex Radio, extensible à 16 canaux</p>
W76693		<p>RX 4 EXP: module d'extension 4 canaux radio pour récepteur RX 4</p>
W76694		<p>TX Tester: appareil de test de portée IR et radio pour gamme PQ EX30 Radio</p>
W76697		<p>PQ Pole mounting: kit de fixation sur poteau pour PQ EX30 Radio</p>


Référence	INTRUSION	Désignation
<p>W76301</p> <p>INTRUSION</p>	<p>INTRUSION</p> 	<p>DETECTION PERIPHERIQUE</p> <p>PROTECTION INTERIEURE PAR CABLE SENSITIF</p> <p>GAMME IMPACTOR: SYSTEME DE DETECTION MURALE INTERIEURE DE CHOCS</p> <p>Kit Impactor</p> <p>IMP 400k-50m: kit comprenant 1 Analyseur IMP 400/AN1, 50 m câble sensitif GDALPHA-TJ avec revêtement PVC renforcé, 1 jeu de clips et colliers de fixation, 1 jeu de clips et colliers de fixation</p>
<p>W76609</p> <p>W76443</p>		<p>DETECTION PERIPHERIQUE</p> <p>PROTECTION EXTERIEURE/INTERIEURE PAR CABLE SENSITIF</p> <p>GAMME GUARDWIRE: SYSTEMES DE DETECTION INTERIEURE POUR BATIMENTS</p> <p>GAMME DEFENSOR: SYSTEMES DE DETECTION EXTERIEURE POUR CLOTURES,</p> <p>GRILLAGES RIGIDES, PALISSADES</p> <p>Analyseurs Guardwire pour applications intérieures</p> <p>GW 500-1: analyseur intérieur 1 zone pour raccordement de câble sensitif Alphasensor</p> <p>Analyseurs Defensor pour applications extérieures</p> <p>GD 5000-1: analyseur extérieur 1 zone pour raccordement de câble sensitif Alphasensor</p>
<p>W76318</p> <p>W76451</p> <p>W76452</p>		<p>Câbles sensitifs Alphasensor</p> <p>GDALPHA: câble sensitif pour utilisation extérieure, vendu au mètre</p> <p>GDALPHA-FAC: câble sensitif dans flexible acier inox:</p> <p>GDALPHA-FAC vendu par 50m</p> <p>GDALPHA-FAC vendu par 100m</p> <p>Accessoires pour câbles sensitifs Alphasensor</p> <p>GDELT-1: boîtier de fin de ligne pour GDALPHA</p> <p>GDELT-FAC: boîtier de fin de ligne pour GDALPHA-FACC ou GDALPHA-FAC-HS</p>
<p>W76310</p> <p>W76446</p> <p>W76311</p> <p>W76447</p> <p>W76448</p> <p>W76509</p>		<p>GDJB-1: boîte de jonction pour câble sensitif GDALPHA ou GQFC-9</p> <p>GDJB-FAC: boîte de jonction pour câble sensitif GDALPHA-FAC, GDALPHA-FAC-HS ou GQFC-9</p> <p>GDGBS-A: commutateur à clé pour inhibition de détection du GDALPHA durant l'ouverture de portail(s) avec accessoires de fixation</p> <p>GDGBS-B: commutateur à relais pour inhibition de détection du GDALPHA durant l'ouverture de portail(s) avec accessoires de fixation+prévoir alimentation 12 Vcc/50 Ma durant l'ouverture de portail(s) avec accessoires de fixation+prévoir alimentation 12 Vcc/50 mA</p>
<p>W76312</p> <p>W76449</p> <p>W76554</p> <p>W76459</p> <p>W76313</p> <p>W76316</p>		<p>GDGLK-A: kit de jonction entre clôture et portail monté sur gonds pour GDALPHA</p> <p>GDGLK-B: kit de jonction entre clôture et portail monté sur gonds pour GDALPHA-FAC ou GDALPHA-FAC-HS</p> <p>GDGLK-C: kit de jonction entre clôture et portail coulissant (largeur max. 7,50 m) pour GDALPHA</p> <p>Câbles et gaines (vendus au mètre)</p> <p>GQFC-9: Câble 1 paire avec écran pour raccordement GDALPHA</p> <p>Accessoires de fixation pour câble sensitif Alphasensor</p> <p>GQTY-1: Attaches nylon noir (qté 1000) longueur 186 mm, étanches, anti-UV, pour fixation câble sensitif aux clôtures soudées ou chainées</p> <p>GQTY-2: Attaches nylon noir (qté 1000) longueur 293 mm, étanches, anti-UV, pour fixation câble sensitif</p>
<p>W76314</p> <p>W76315</p> <p>W76450</p>		<p>aux clôtures palissades utilisant GDPS-1</p> <p>GQTY-3: Attaches acier inox (qté 100) pour sécurité renforcée, à utiliser avec GQTY-1</p> <p>GQSA-1: Cavaliers (usage interne) (qté 100) pour gaines flexibles armées</p> <p>GDGLAND-FAC: Connexion pour GDALPHA-FAC AVEC ANALYSEUR</p>

















Référence	INTRUSION	Désignation
DF420		DETECTION PERIPHERIQUE PROTECTION EXTERIEURE/INTERIEURE PAR CABLE SYSTEME INTELLI FLEX DF420: Coffret analyseur 1 zone, application intérieure, alimentation 12V~, longueur câble sensitif 600 mètres maxi,
DF901-N		DF901-N: Coffret analyseur extérieur, gestion 1/2 zones, alimentation 18/24 V~, chargeur batterie intégré.
DF907-N		DF907-N: Carte SAV pour analyseur DF901-N
DF811S150-N		DF811S150-N: Câble de détection sensitif, vendu par bobine de 150 mètres
DF820		DF820: Colliers de fixation pour câble sur clôture (sachet de 1000)
DF821		DF821: Clips autoadhésifs pour maintien du câble en application intérieure (sachet de 500)
DF823-N		DF823-N: Kit d'épissure pour terminaison ou jonction de câble
DF827-N		DF827-N: Kit bypass de portail coulissant pour isoler un portail tout en assurant la continuité du câble
DF902		DF902: Module audio enfichable sur analyseur, pour levée de doute audio
DF912		DF912: Câble coaxial permettant la jonction entre 2 sections de câble sensitif, longueur 7m
DF913		DF913: Module bypass avec commande à clé pour shunt d'une zone de détection
DF914		DF914: Module bypass à relais avec commande à distance pour shunt d'une zone de détection
DF924		DF924: Interface indispensable pour paramétrer le module analyseur DFG901-N
DF925-N		DF925-N: Testeur de fin de ligne pour câble DF811S150-N








Référence		Désignation
	INTRUSION	
MPI-37		SIGNALISATION Sirène intérieure MPI-37: HP intérieur 106 dB à 3 m
MPI-47		MPI-47: Sirène piezzo intérieure 106 dB à 3 m
MPI-8		MPI-8: Sirène intérieure 15 w
AS580XXL		Sirène extérieure AS580XXL: Sirène extérieure avec flash, IP 55, 112 dBA
SIR001A		SIR001A: Sirène extérieure avec double flash 114 dB à 1 m
AB570		AB570: Cache en métal interne pour sirènes AS580XXL et ABS570
BS170		BS170: Batterie Ni-Cd 280mAh/10,8V- pour sirènes SIR001

Référence	CONTRÔLE D'ACCES	Désignation
120-8601		SYSTEMES INTEGRES CONTRÔLE D'ACCES-ALARME-VIDEO GAMME MONITOR Progiciels Monitor version 4 Monitor Director Prime version 4: progiciel de gestion d'accès, d'alarmes, de paramétrage et d'exploitation pour 1 client, 1 centrale, 16 portes, 1 000 utilisateurs
120-8605		Monitor Director Enterprise version 4: progiciel de gestion d'accès, d'alarmes, de paramétrage et d'exploitation pour 10 clients, 60 centrales, 1 920 portes, 10 000 utilisateurs
120-8608		Monitor Director Enterprise Elite version 4: progiciel de gestion d'accès, d'alarmes, de paramétrage et d'exploitation pour 100 clients, 60 centrales, 1 920 portes, 64 000 utilisateurs
120-8609		Progiciel de fonctions optionnelles pour Enterprise Elite (interfaçage avec systèmes de gestion de personnel et 3 000 comptes)
120-8628		Licenses de support pour Progiciels Monitor version 4 SSA: Software Support Agreement (contrat de support progiciel) pour progiciel Director Enterprise
120-8629		SSA: Software Support Agreement (contrat de support progiciel) pour progiciel Director Enterprise Elite
120-8619		Evolutions pour progiciels Monitor version 4 Progiciel Episuite Photobadging pour Director V4,7x: captures d'images de la base de données Director
120-8910		Kit d'extension pour 1 centrale sur réseau Enterprise: RAM pour 10 000 utilisateurs, 500 niveaux hiérarchiques, 250 programmes horaires
120-8620		Kit d'extension pour 1 centrale sur réseau Enterprise: RAM pour 20 000 utilisateurs, 500 niveaux hiérarchiques, 250 programmes horaires
120-8964		Kit d'extension pour 1 centrale sur réseau Enterprise: RAM pour 64 000 utilisateurs, 500 niveaux hiérarchiques, 250 programmes horaires
120-8931		Evolutions pour progiciels Monitor versions 4.71 et postérieures Module logiciel d'extension de 5 GUI clients (capacité maximum 50)
120-8660		Module logiciel de gestion pour 1 enregistreur numérique GuardallVision (jusqu'à un maximum de 500)
120-8661		Module logiciel de gestion pour 5 enregistreurs numériques GuardallVision (jusqu'à un maximum de 500)
120-8915		Module logiciel d'extension 100 centrales/10 ports communication Autres modules logiciels disponibles sur demande pour 550, 600, ..., 1 000 GuardallVision
120-3601F		
120-3601S	Monitor xL (version espagnole): en coffret format européen avec transformateur	
120-3603E	Monitor xL (version EUROPE) : centrale avec carte de gestion de contrôle d'accès et d'extension de mémoire	
120-3603S	Monitor xL (version espagnole) : centrale avec carte de gestion de contrôle d'accès et d'extension de mémoire	
120-3610W/G		Claviers Monitor xL Clavier LCD Plus, 2 lignes/16 caractères, 4 entrées, 1 sortie, préciser couleur (W: blanc-G: gris)
120-3611W/G		Clavier LCD Plus avec lecteur G-Prox II, 2 lignes/16 caractères, 4 entrées, 1 sortie, préciser couleur (W: blanc-G: gris)
120-3612G		Clavier LCD Plus, 2 lignes/16 caractères, 4 entrées, 1 sortie, entrée pour lecteur externe, couleur (G: gris)
120-8100		Claviers et Stations d'armement pour Monitor xL Clavier LCD, 2 lignes/16 caractères, Blanc
120-8235B/W/G		G-Prox II: mini-station d'armement ISM, lecteur prox, clavier Wiegand, 3m cable, préciser couleur (B: noir-W: blanc-G: gris)
		Périphériques pour Monitor xL de raccordement sur carte mère xL, sur Vbus, sur bus SNAPP, lecteurs et cartes de proximité et MiFare Gamme complète de systèmes multi-sites/multi-réseaux, gestion d'accès ascenseurs, actionneurs, accessoires, personnalisation disponibles sur ETUDE/DEVIS

Référence		Désignation
	VIDEO	
G-2511B WOE IR		OBJECTIFS OBJECTIFS FOCALE VARIABLE-MONTURES CS Objectif 2,5-11 mm asphérique/F1,2-C, Day&Night, Auto Iris DD, focus-zoom manuels, angle horizontal 103,2°-35,3°, monture CS, dimensions Diam 48xL 60 mm, poids 77,8g, boîtier métal, coloris beige-Guardall
G-0550B		Objectif 5-50 mm asphérique/F1,3-C, iris-focus-zoom manuels, angle horizontal 53,6°-5,5°, dimensions Diam 48xL 60 mm, monture CS, poids 77,8 g, boîtier métal, coloris beige Guardall
G-0550B WOE		Objectif 5-50 mm asphérique/F1,3-C, Auto-Iris DD, focus-zoom manuels, angle horizontal 53,6°-5,5°, dimensions Diam 48xL 60 mm, monture CS, poids 77,8 g, boîtier métal, coloris beige-Guardall
G-3508M WOE		Objectif 3,5-8 mm/F1,4-C, Auto-Iris DD ouverture 1,4-360, focus-zoom manuels, angle horizontal 81,9°-35°, dimensions Diam 41xL 59,2 mm, monture CS, poids 84 g, boîtier métal, coloris beige-Guardall
G-2810MP		Objectif Megapixel (1/3"-1/4") 2,8-10 mm asphérique/F1,4-C, iris-focus-zoom manuels, angle horizontal sur 1/4" 72,8°-21,8° et sur 1/3" 99,3°-29,1°, résolution au centre 200 lignes/mm et sur les côtés 160 lignes/mm, dimensions Diam 42xL 66,6 mm, monture CS, poids 123 g
G-2810MP WOE		Objectif Megapixel (1/3"-1/4") 2,8-10 mm asphérique/F1,4-C, Auto-iris DD, focus-zoom manuels, angle horizontal sur 1/4" 72,8°-21,8° et sur 1/3" 99,3°-29,1°, résolution au centre 200 lignes/mm et sur les côtés 160 lignes/mm, dimensions Diam 42xL 66,6 mm, monture CS, poids 118 g
	VIDEO	
G-IPboxcam2M		CAMERAS CAMERAS NUMERIQUES COULEUR JOUR/NUIT (DAY&NIGHT) Caméras couleur IP Caméra COL IP, 1 600x1 200 pixels (UXGA), 0,5 Lux/F1,2-0,1 Lux/F1,2, Audio In-Out, port RJ45 10/100 Mb LAN, RS 485, 1 entrée alarme, 1 sortie relais, OS Linux encapsulé, compression TI Da Vinci H.264, 4CIF@25ips, UXGA@5 ips, support carte mémoire SD pour enregistrement local, détection de mouvement, compatible TCP-UTP-RTP-Multicast-DHCP-PPPoE-HTTP-Internet Explorer-HIK Watermark-Pilotage PTZ, dim L63xH69xL127,5 mm, -10°C/+60°C, 600 g, 12V-
G-IPboxcam2M FM		Caméra COL IP Day&Night, alimentation PoE (via IP), 1 600x1 200 pixels (UXGA), 0,5 Lux/F1,2, filtre IR mécanique, compression video MPEG4/H264, 25 images/sec-4 CIF, double flux, détection de mouvement, commande PTZ (site-azimut-zoom) électronique, enregistrement sur carte mémoire SD, RS485, entrée/sortie audio, entrée/sortie alarme, alimentation 12V-/24V~/PoE (via IP) 4w, dimensions L63xL65xP157 mm
G-IPboxcam		Caméra COL IP Day&Night, alimentation PoE (via IP), 540 TVL, 704x576 pixels/25 ips, 0,1 Lux/F1,2, filtre IR mécanique, compression video MPEG4/H264 da Vinci HW, 25 images/sec-4 CIF, double flux, détection de mouvement, commande PTZ (site-azimut-zoom) électronique, enregistrement sur carte mémoire SD, RS485, entrée/sortie audio, entrée/sortie alarme, alimentation 12V-/24V~/PoE (via IP) 4w, dimensions L63xL59xP114 mm, poids 650 g
G-MD359IP		Mini-dôme couleur IP Mini-dôme IP couleur, CCD Super HD Sony, H264, 420 TVL, pixels 704x576/25 ips, 0,1 Lux/F1,2, objectif manuel 3,5-9 mm, compatible Pelco-P, Pelco-D, HIK Vision, Dual Stream, détection de mouvement, interface carte mémoire SD, alimentation 12V-/PoE (sur IP), consommation 4w, diamètre 145 mmxhauteur 132,80 mm
G-3024FM		Caméras couleur Caméra COL Day&Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540/600 TVL, filtre IR mécanique, rapport S/B>50dB (AGC désactivé), auto-iris DD/VD, obturateur électronique 1/100 000, sensibilité couleur minimum 0,2 Lux/NB minimum 0,02 Lux/F1,2, synchronisation interne/line lock (en alimentation V-), contrôle de gain Off/Normal/Max, balance des blancs AWB1/AWB2/Manuelle, 8 zones de privacité, RS485, alimentation 12V-/24V~ 4w/10w max sur commutation filtre D/N, dimensions L68xL57xP133 mm, poids 500 g
G-3220FM		Caméra COL Day&Night, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540/600 TVL, filtre IR mécanique, rapport S/B>50dB (AGC désactivé), auto-iris DD/VD, obturateur électronique 1/100 000, sensibilité couleur minimum 0,2 Lux/NB minimum 0,02 Lux/F1,2, synchronisation interne/line lock (en alimentation V-), contrôle de gain Off/Normal/Max, balance des blancs AWB1/AWB2/Manuelle, 8 zones de privacité, RS485, alimentation 12V-/24V~ 4w/10w max sur commutation filtre D/N, dimensions L68xL57xP133 mm, poids 500 g

Référence		Désignation
G-P23X FM	VIDEO	CAMERAS Caméra COL Day&Night, 480 TVL, filtre IR mécanique, zoom intégré 23x, menu OSD, sensibilité minimum couleur 0,2 Lux/F1,6 et 0,02 Lux/F1,6 avec sens-up 128x, RS485, protocole PelcoP et Pelco D, 128 pré-sélections, balance des blancs AWB/Interne/Externe/FL, BLC, auto focus, AGC Bas/Haut/Off, détection de mouvement par zone et sensibilité, entrée alarme, alimentation 12V- 4w, dimensions L64xI61xP112,5 mm, poids 430 g
G-P22X H		Caméra COL Day&Night, sans filtre mécanique IR, 480 TVL, zoom intégré 22x, CCD 1/4" Sony Super HAD, sensibilité 0,5 Lux/F1,2 et 0,08 Lux/F1,2 (slow shutter), BLC Auto/Manuelle (5 positions), AGC Manuel/Auto, rapport S/B>52 dB, obturateur électronique 1/50~1/100 000, RS485, protocole Pelco D, alimentation 12V- 4w, dimensions L72xI71,7xP120 mm, poids 450 g
G-PS12Vcc		Accessoires d'alimentation Alimentation 12V-/2A pour caméras
G-2200 ELITE		CAMERAS NUMERIQUES N/B Caméra NB, CCD 1/3" Sony, Chip Sony, 530 TVL, 0,008 Lux, ES 1/100 000, BLC, AGC, FL, LL (24V-), VD, DD, Audio, 220V~
G-M3.6 IR		MINI CAMERAS COULEUR Mini-Caméras couleur avec circuits LED Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, 420 TVL, objectif 3,6 mm, BLC, AGC, rapport S/B>52 dB, IP65, 14 LED IR pour illumination sur 15 m, alimentation 12V- 500 mA, dimensions Diam 55 mm(63 mm avec capot)xL 94 mm (avec capot 123 mm), rotule incluse
G-M49 IR		Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, DSP, 480 TVL, 0 Lux, objectif varifocal 4-9 mm, BLC, AGC, IP65, 42 LED IR pour illumination sur 25 m, anti-reflet, alimentation 12V- 500 mA, coloris beige-Guardall, rotule incluse
G-M49H IR		Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, DSP, 540 TVL, 0 Lux, objectif varifocal 4-9 mm, BLC, AGC, IP65, 42 LED IR pour illumination sur 25 m, anti-reflet, alimentation 12V- 500 mA, coloris beige-Guardall, rotule incluse
G-M618H IR		Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, DSP, 520 TVL, objectif varifocal 6-18 mm, BLC, AGC, IP65, 56 LED IR pour illumination sur 40 m, anti-reflet, alimentation 12V- 500 mA, coloris beige-Guardall, rotule incluse

Référence	VIDEO	Désignation
G-M840 IR		CAMERAS Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, 420 TVL, objectif varifocal 8-40 mm, BLC, AGC, rapport S/B>52 dB, IP65, 22 LED IR+8 LED IR haute intensité pour illumination sur 70 m, anti-reflet, dimensions L161xlx233xP284 mm (avec capot et rotule), alimentation 12V- 500 mA, coloris beige-Guardall, rotule incluse
G-M840H IR		Caméra COL Day&Night, CCD Sony Super HAD, 540 TVL, objectif varifocal 8-40 mm, BLC, AGC, rapport S/B>52 dB, IP65, 22 LED IR+8 LED IR haute intensité pour illumination sur 70 m, anti-reflet, dimensions L161xlx233xP284 mm (avec capot et rotule), alimentation 12V-1 500 mA, coloris beige-Guardall, rotule incluse
G-70CHR		Caméra cylindrique extérieure sur rotule COL Day & Night, étanche, circuit de 30 Led infrarouge intégré, haute résolution 480/570 TVL, 0,1 Lux (0 Lux avec IR), ES 1/100 000, BLC, AGC Turbo, AWB, objectif vari focal 4-9 mm, IP67, 12 V-
G-400VD		Caméras mini-dômes couleur avec circuits LED Caméra mini-dôme, antivandale, haute résolution 540 TVL, objectif varifocal 4-9 mm, rapport S/B >50 dB, AGC Off/Bas/Moyen/Haut, balance des blancs ATW/AWC/Manuelle, miroir, détection de mouvement 4 zones paramétrables, circuit 42 LED IR, menu complet sur écran, dimensions Diam 140xH 110 mm, alimentation 560 mA max12V-
G-400VD BKT		Kit de fixation murale pour caméra mini-dôme G-400VD
G-MD358 IR		Caméra mini-dôme antivandal, boîtier métal, CCD 1/3" Sony Super HAD, 420 TVL, sensibilité 0,1 Lux (IR Off), 0 Lux (IR On), objectif varifocal 3,5-8 mm, BLC, AGC, 36 LED IR pour illumination sur 25-30 m, IP65, dimensions Diam socle 130 mmxDiam caméra 80 mmxH 100 mm, alimentation 12V- 500 mA
G-MD358H IR		Caméra mini-dôme antivandal, boîtier métal, CCD 1/3" Sony Super HAD, 540 TVL, sensibilité 0,1 Lux (IR Off), 0 Lux (IR On), objectif varifocal 3,5-8 mm, BLC, AGC, 36 LED IR pour illumination sur 25-30 m, IP65, dimensions Diam socle 130 mmxDiam caméra 80 mmxH 100 mm, alimentation 12V- 500 mA
G-61NC		Mini-Caméras couleur Caméra Pinhole COL Ultra clear, CCD 1/3" Sony, 380 TVL, 0,5 Lux/F2, ES, AWB, objectif 3,7mm, boîtier métal encastrable, 9-15 V-
G-62C		Caméra miniature pour porte COL, CCD 1/3" Sony, 380 TVL, 0,5 Lux/F2, objectif 110°, AWB,ES, boîtier métal, 9-15 V- 100 mA
G-240C		Mini Caméra COL en boîtier métal sur rotule, CCD 1/3" Sony, 330TVL, 3 Lux/F2, ES, Objectif 3,6mm, 9,5-16 V-
G-50C		Caméra cylindrique extérieure sur rotule COL, objectif vari focal 4-9mm, étanche, 420 TVL, 0,5 Lux/F2, BLC, IP67, 12V-
G-50CHR		Caméra cylindrique extérieure sur rotule COL, objectif vari focal 4-9mm, étanche, haute résolution 480 TVL, 0,5 Lux/F2, BLC, IP67, 12V-
G-50CHRS		Caméra cylindrique extérieure sur rotule COL, objectif vari focal 9-22mm, étanche, haute résolution 480 TVL, 0,5 Lux/F2, BLC, IP67, 12V-
G-300CVD		Caméras mini-dômes couleur Mini dôme COL extérieur, antivandal, 380TVL, 0,1 Lux/F2, AGC, AWB, objectif vari focal Auto Iris 3,7-12mm, option 9-22mm sur demande, IP66, 12V-
G-902C PIRC		Caméras couleur dans boîtier détecteur IR Caméra COL-Détecteur IRP, 380 TVL, 0,1 Lux, Objectif Pinhole, Audio, 12 V-
G-902C DM		Caméra COL dans boîtier IRP, 380 TVL, 0,1 Lux, ES, Objectif Pinhole, Audio, 12 V-

Référence	VIDEO	Désignation
G-SD35X AT		<p>CAMERAS CAMERAS DÔME COULEUR</p> <p>Caméra dôme Day&Night haute performance, usage externe, fonction auto-tracking (suivi du déplacement d'un objet dans un champs programmé), module caméra Hitachi WDR, vitesse de déplacement Pan (Site) 0,05°-240°/sec-Tilt (Azimut) 0,03°-160°/sec, filtre IR mécanique, menu sur écran OSD, sensibilité couleur 0,5 Lux et N/B 0,01 Lux, zoom optique 35x, zoom numérique 12x, 540 TVL, 256 pré-positionnements, 8 zones privatives programmables, 4 séquences automatiques, 4 modes de ronde, récepteur multi-protocole, alimentation 24V~ et rotule murale incluses</p>
G-SD23X AT		<p>Caméra dôme Day&Night haute performance, usage externe, fonction auto-tracking (suivi du déplacement d'un objet dans un champs programmé), module caméra Hitachi WDR, vitesse de déplacement Pan (Site) 0,05°-240°/sec-Tilt (Azimut) 0,03°-160°/sec, filtre IR mécanique, menu sur écran OSD, sensibilité couleur 0,5 Lux et N/B 0,01 Lux, zoom optique 23x, zoom numérique 10x, 540 TVL, 256 pré-positionnements, 8 zones privatives programmables, 4 séquences automatiques, 4 modes de ronde, récepteur multi-protocole, alimentation 24V~ et rotule murale incluses</p>
G-SD30X		<p>Caméra dôme Day&Night haute performance, usage externe, module caméra Hitachi WDR, vitesse de déplacement Pan (Site) 0,05°-240°/sec-Tilt (Azimut) 0,03°-160°/sec, filtre IR mécanique, menu sur écran OSD, sensibilité couleur 0,5 Lux et N/B 0,01 Lux, zoom optique 30x, zoom numérique 12x, 530 TVL, 256 pré-positionnements, 8 zones privatives programmables, 4 séquences automatiques, 4 modes de ronde, récepteur multi-protocole, alimentation 24V~ et rotule murale incluses</p>
G-SD23X		<p>Caméra dôme Day&Night haute performance, usage externe, module caméra Hitachi WDR, vitesse de déplacement Pan (Site) 0,05°-240°/sec-Tilt (Azimut) 0,03°-160°/sec, filtre IR mécanique, menu sur écran OSD, sensibilité couleur 0,2 Lux, zoom optique 23x, zoom numérique 12x, 480 TVL, 256 pré-positionnements, 8 zones privatives programmables, 4 séquences automatiques, 4 modes de ronde, récepteur multi-protocole, alimentation 24V~ et rotule murale incluses</p>
G-SD10X I		<p>Caméra dôme Day&Night haute performance, usage interne, CCD 1/4" Sony, vitesse de déplacement 160°/sec en manuel et 400°/sec sur pré-positionnements, filtre IR mécanique, menu sur écran OSD, fonction gel d'image sur Preset Tour, sensibilité couleur 0,7 Lux et N/B 0,02 Lux, zoom optique 10x, zoom numérique 10x, 500 TVL couleur et 570 TVL B/N, 440 000 pixels, 200 pré-positionnements, 4 zones privatives programmables, 8 séquences automatiques, 4 modes de ronde, RS485, protocoles HIK-Pelco P-Pelco D, support carte mémoire SD (pas SDHC), dimensions Diam 145 mmxH 159,8 mm, alimentation 24V~/PoE (via IP) 12w incluse</p>
W79610 Keyboard		<p>Accessoires pour caméras dômes couleur</p> <p>Clavier de commande pour enregistreur GuardallVision (31 max) et dômes (254 max), RS485, Half-Duplex, joystick 3D (PTZ), écran LCD 128x64 mm, dimensions L 360xP200 mm, alimentation 12V- incluse</p>
G-8932SD		<p>Adaptateur poteau universel pour dômes SD</p>
G-8935SD		<p>Adaptateur montage en angle pour G-8922</p>

Référence	VIDEO	Désignation
G-LCD TEST 5,6		MONITEURS Moniteurs Couleur LCD Moniteur COL 5,6", écran LCD TFT, luminosité 300 cd/m ² , boîtier spécial pour test/réglage des caméras, batterie rechargeable, kit de fixation, dimensions L127xI93xP22 mm, alimentation 12V-/24V- incluse
G-LCD07B		Moniteur COL 7", écran LCD TFT, luminosité 400 cd/m ² , 1 entrée vidéo BNC, 1 entrée VGA 640x480, télécommande, réglages numériques, écran verre, boîtier couleur noire, dimensions L194xI132xP30 mm, alimentation 12 V-et kit de fixation inclus
G-LCD010B		Moniteur COL 10", écran LCD TFT, luminosité 400 cd/m ² , 1 entrée vidéo BNC, 1 entrée VGA 640x480, 1 entrée audio avec HP, télécommande, réglages numériques, écran verre, boîtier couleur noire, dimensions L270xI220xP39 mm, alimentation 12 V-et kit de fixation inclus
G-LCD 17LC-A		Moniteur LCD 17", écran LCD TFT, 1 entrée BNC, boîtier couleur noire, résolution 1 280x1 024, luminosité 250 cd/m ² , contraste 600:1, menu OSD sur écran, possibilité d'ajouter un convertisseur BNC, dimensions L375xI372xP160 mm, alimentation 220 V~
G-LCD15B		Moniteur COL 15", écran LCD TFT, résolution 1 280x1 024, réglages numériques, entrées SVGA et BNC, écran verre antireflet, boîtier couleur noire, pieds de table métal, dimensions L375xI372xP160 mm, alimentation et kit de fixation, 12V-
G-LCD17B		Moniteur COL 17", écran LCD TFT, résolution 1 280x1 024, réglages numériques, entrées SVGA et BNC, écran verre antireflet, boîtier couleur noire, pieds de table métal, dimensions L393xI391xP33 mm, alimentation et kit de fixation, 12V-
G-LCD19B		Moniteur COL 19", écran LCD TFT, résolution 1 280x1 024, réglages numériques, entrées SVGA et BNC, écran verre antireflet, boîtier couleur noire, pieds de table métal, dimensions L430xI423xP33 mm, alimentation et kit de fixation, 12V-
G-SX17		Moniteur COL 17", écran LCD TFT, face avant avec verre de protection, résolution 1 280x1 024, réglages numériques, entrées BNC et DVI, boîtier métal couleur noire, pieds de table métal, dimensions L408xI398xP175 mm, alimentation et kit de fixation, 12V-
G-SX19		Moniteur COL 19", écran LCD TFT, face avant avec verre de protection, résolution 1 280x1 024, réglages numériques, entrées BNC et DVI, boîtier métal couleur noire, pieds de table métal, dimensions L444xI419xP175 mm, alimentation et kit de fixation, 12V-
G-LCD W		Accessoires Moniteurs LCD Support de fixation mural orientable pour moniteurs LCD 10"-14"-15"-17"-19"

Référence	VIDEO	Désignation
G-410GH		ACCESSOIRES VIDEO CAISSONS POUR CAMERAS Caissons extérieurs professionnels Caisson extérieur étanche professionnel, IP65, EU 240x100x100mm, Chauffage thermostaté 220V~, Base et capot coulissants en aluminium, fenêtre en verre
G-410H		Caisson extérieur étanche professionnel, IP65, EU 240x70x70mm, Chauffage thermostaté 220V~, Base et capot coulissants en aluminium, fenêtre en verre
G-410H24		Caisson extérieur étanche professionnel, IP65, EU 240x70x70mm, Chauffage thermostaté 24V~, Base et capot coulissants en aluminium, fenêtre en verre
G-410NH		Caisson extérieur étanche professionnel, IP65, EU 240x70x70mm, Chauffage thermostaté 24/220V~, Base et capot coulissants en aluminium, fenêtre en verre, coloris beige Guardall
G-330H		Caisson extérieur étanche professionnel, IP65, EU 330x70x70mm, Chauffage thermostaté 220V~, Base et capot coulissants en aluminium, fenêtre en verre
		SUPPORTS POUR CAMERAS ET CAISSONS
G-200		Supports pour caméras Support caméra poly carbone, Tige carrée 12cm, tête pivotante, couleur gris clair- Remplacé par G-200L (W74573)
G-200L		Support caméra poly carbone, Tige carrée 18cm, tête pivotante, couleur gris clair
G-203		Support caméra aluminium, Tige ronde 11,5cm, tête pivotante, verni gris clair
G-203E		Rallonge tige ronde aluminium 6cm pour G-203
G-203L		Rallonge tige ronde aluminium en L pour G-203
G-205N		Supports pour caissons et tourelles Support métal pour caissons, couleur gris clair
G-205		Support métal pour caissons, coloris beige Guardall
G-210N		Support professionnel aluminium, coloris beige Guardall
G-210		Support professionnel aluminium, coloris beige Guardall
G-218		Support universel métal pour montage sur poteau diamètre 13cm max, coloris beige Guardall
G-IR100 Led		PROJECTEURS INFRAROUGE Illuminateur 100 Led IR 7w, fonction arrêt avec lumière du jour, IP67, 12V-
G-PTRX		TRANSMISSION VIDEO SUR PAIRE TORSADEE Emetteur passif pour paire torsadée, 600m NB, 400m COL
G-ATX		Emetteur actif pour paire torsadée, 2 400m NB, 1 200m COL, alimentation incluse
G-ARX		Récepteur actif pour paire torsadée, alimentation incluse
G-232/485		Convertisseur passif RS232/G-RS485
G-GLI		Isolateur
G-Protection		Module de protection des signaux vidéo/data

Référence		Désignation
G-713N	<p>VIDEO</p> 	<p>AMPLIFICATEURS ET DISTRIBUTEURS DE SIGNAL VIDEO Distributeur vidéo programmable, 4 entrées, 8 sorties, dimensions L218x144xP96 mm, alimentation 220V~</p>
G-504N		<p>CYCLIQUES Mini-cyclique, 4 entrées, 1 sortie double, 220V~</p>
G-508N		<p>Mini-cyclique, 8 entrées, 1 sortie double, 220V~</p>
		<p>ENREGISTREURS NUMERIQUES Séries GuardallVision C1 000 et F2 000 GuardallVision 4 entrées-Séries C1 000 GuardallVision 1004: Enregistreur Numérique 4 entrées, Disque Dur 500 GB intégré</p>
W79003/G		<p>GuardallVision 8 entrées-Séries C1 000 GuardallVision 1008: Enregistreur Numérique 8 entrées, Disque Dur 500 GB intégré</p>
W79008/G		<p>GuardallVision 1008: Enregistreur Numérique 8 entrées, Disque Dur 1 TB intégré</p>
W79010/G		<p>GuardallVision 16 entrées-Séries C1 000 GuardallVision 1016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 500 GB intégré</p>
W79013/G		<p>GuardallVision 1016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 1 TB intégré</p>
W79015/G		<p>Séries GuardallVision F2 000: M-PEG4/H264, 4CIF@25 images/sec, LAN/WAN, DVD, USB, 50 protocoles PTZ, OS encapsulé GuardallVision 8 entrées-Séries F2 000 GuardallVision 2008: Enregistreur Numérique 8 entrées, Disque Dur 500 GB intégré</p>
W79108/G		<p>GuardallVision 2008: Enregistreur Numérique 8 entrées, Disque Dur 2 TB intégré</p>
W79112/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 500 GB intégré</p>
W79114/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 1 TB intégré</p>
W79116/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 2 TB intégré</p>
W79118/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 8 TB intégré</p>
W7-120-9820/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 3 TB intégré</p>
W7-120-9821/G		<p>GuardallVision 2016: Enregistreur Numérique 16 entrées, Disque Dur 4 TB intégré</p>
W7-120-9824/G		
	 <p>Attestation délivrée selon un essai unique Disponible sur www.cnpp.com N° 2009-0017</p>	<p>Séries GuardallVision II-CNPP Approval</p>
W7-120-9701L		<p>GuardallVision II Basic-CNPP Approval GuardallVision II Basic 4/500: Enregistreur numérique 4 voies IP, 4 entrées video, Disque Dur 500 GB intégré, 16 fonctions d'analyse video sur enregistrement</p>
W7-120-9703L		<p>GuardallVision II Basic 8/1 000: Enregistreur numérique 4 voies IP, 8 entrées video, Disque Dur 1 TB intégré, 16 fonctions d'analyse video sur enregistrement</p>
W7-120-9705L		<p>GuardallVision II Basic 16/500: Enregistreur numérique 4 voies IP, 16 entrées video, Disque Dur 500 GB intégré, 16 fonctions d'analyse video sur enregistrement</p>
W7-120-9706L		<p>GuardallVision II Basic 16/1 000: Enregistreur numérique 4 voies IP, 16 entrées video, Disque Dur 1 TB intégré, 16 fonctions d'analyse video sur enregistrement</p>
		<p>Accessoires GuardallVision</p>
W79610		<p>Clavier de commande pour enregistreur GuardallVision (31 max) et dômes (254 max), RS485, Half-Duplex, joystick 3D (PTZ), écran LCD 128x64 mm, dimensions L 360xP200 mm, alimentation 12V- incluse</p>
W79017		<p>Clavier de commande pour enregistreur GuardallVision (99 max) et dômes (254 max via VeDVR), RS485 et LAN, joystick 3D (PTZ), écran LCD, dimensions L 360x190xP55 mm, alimentation 5V- 6w incluse</p>

Référence		Désignation
	VIDEO	
G-DVR4		ENREGISTREURS NUMERIQUES Séries G-DVR Enregistreur numérique 4 entrées video, 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie moniteur Spot programmable BNC, 1 entrée/sortie audio, compression H264, enregistrement qualité QCIF/CIF à 100 images/sec, Dual Stream, interface LAN, serveur web intégré, gestion à distance par progiciel ou web browser, visualisation d'images et commandes PTZ via mobile/PDA (HSDPA/UMTS), back-up et mise à jour via port USB, 4 entrées alarme, 1 sortie relais, supporte HDD SATA max 2TB, dimensions L315xI230xP45 mm, alimentation 12V- 40w (sans HDD)
G-DVR4 H		Enregistreur numérique 4 entrées video, 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie moniteur Spot programmable BNC, 4 entrées/1sortie audio, compression H264, enregistrement qualité QCIF/CIF 2CIF/DCIF/4CIF à 100 images/sec , Dual Stream, interface LAN, serveur web intégré, gestion à distance par progiciel ou web browser, visualisation d'images et commandes PTZ via mobile/PDA (HSDPA/UMTS), back-up et mise à jour via port USB, 8 entrées alarme, 4 sorties relais, supporte 4 HDD SATA max 2TB, Jog-Shuttle, Télécommande IR, Watermarking, dimensions L440xI390xP70 mm, alimentation 12V- 40w (sans HDD)
G-DVR8 H		Enregistreur numérique 8 entrées video, 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie moniteur Spot programmable BNC, 4 entrées/1sortie audio, compression H264, enregistrement qualité QCIF/CIF 2CIF/DCIF/4CIF à 200 images/sec , Dual Stream, interface LAN, serveur web intégré, gestion à distance par progiciel ou web browser, visualisation d'images et commandes PTZ via mobile/PDA (HSDPA/UMTS), back-up et mise à jour via port USB, 8 entrées alarme, 4 sorties relais, supporte 4 HDD SATA max 2TB, Jog-Shuttle, Télécommande IR, Watermarking, dimensions L440xI390xP70 mm, alimentation 12V- 40w (sans HDD)
G-DVR16 H		Enregistreur numérique 16 entrées video, 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie moniteur Spot programmable BNC, 4 entrées/1sortie audio, compression H264, enregistrement qualité QCIF/CIF 2CIF/DCIF/4CIF à 400 images/sec , Dual Stream, interface LAN, serveur web intégré, gestion à distance par progiciel ou web browser, visualisation d'images et commandes PTZ via mobile/PDA (HSDPA/UMTS), back-up et mise à jour via port USB, 8 entrées alarme, 4 sorties relais, supporte 4 HDD SATA max 2TB, Jog-Shuttle, Télécommande IR, Watermarking, dimensions L440xI390xP70 mm, alimentation 12V- 40w (sans HDD)
	SERVICES	
SUP-ONSITE-GA		PRESTATIONS PRESTATIONS TECHNIQUES Intervention sur site 1 jour (hors frais de déplacement et d'hébergement) pour: formations, audit de site, assistance mise en œuvre, réglages, recherche de pannes, paramétrages de paramètres d'exploitation progiciels (hors intervention sur système d'exploitation du PC)
TRNG-HW-GA TRNG-SW-GA		FORMATIONS Formation 1 journée sur produits Hardware Formation 1 journée sur progiciels
TEST-GA		FORFAITS TEST Forfait test sur retour S A V



UTC Fire & Security France-Division Guardall distributeur France AMS-TECHNOLOGIES

<http://www.ams-tec.com>