


**Renseignements :**

A-M-S Technologies  
22, Carrière Vermotte  
59150 Wattrelos  
Tel : 03.20.25.44.14  
Fax : 03.20.24.73.23

## Catalogue intrusion

**ARITECH** →

AB290	<p>Flashes</p>  <p><b>Flash</b> Flash blanc <u>Caractéristiques:</u> - lampe de flash au xénon - socle de montage livré - système intégré de correction de tension interférente</p> <p>Tension d'alimentation: 10 - 15V cc Consommation de courant: 50mA Fréquence: 60 flashes/min Température de service: -30° jusqu'à 70°C Dimensions (dxh): 75x51 mm Couvercle: blanc Socle de montage: noir Type de protection: IP65</p>	
AB291	<p>Flash Flash orange <u>Caractéristiques:</u> - lampe de flash au xénon - socle de montage livré - système intégré de correction des tensions interférentes</p> <p>Tension d'alimentation: 10 - 15V cc Consommation de courant: 50mA Fréquence: 60 flashes/min Température de service: -30° jusqu'à 70°C Dimensions (dxh): 75x51 mm Couvercle: orange Socle de montage: noir Type de protection: IP65</p>	

**Renseignements :**

A-M-S Technologies  
22, Carrière Vermotte  
59150 Wattrelos  
Tel : 03.20.25.44.14  
Fax : 03.20.24.73.23

## Catalogue intrusion

**ARITECH** →

AB300



Flash  
Flashblanc

Caractéristiques:

- lampe de flash au xénon
- socle de montage livré
- système de correction des tensions interférentes
- haute intensité lumineuse

Tension d'alimentation: 10 - 15V cc  
Consommation de courant: 115mA  
Énergie de flash: 0,9 Joule  
Fréquence: 60 flashes/min  
Température de service: -30° jusqu'à 70°C  
Dimensions (dxh): 75x51 mm  
Couvercle: blanc  
Socle de montage: noir  
Type de protection: IP65

AB301

Flash  
Flash orange

Caractéristiques:

- lampe de flash au xénon
- socle de montage livré
- système intégré de correction des tensions interférentes
- haute intensité lumineuse

Tension d'alimentation: 10 - 15V cc  
Consommation de courant: 115mA  
Énergie de flash: 0,9 Joule  
Fréquence: 60 flashes/min  
Température de service: -30° jusqu'à 70°C  
Dimensions (dxh): 75x51 mm  
Couvercle: orange  
Socle de montage: noir  
Type de protection: IP65

**Renseignements :**

A-M-S Technologies  
 22, Carrière Vermotte  
 59150 Wattrelos  
 Tel : 03.20.25.44.14  
 Fax : 03.20.24.73.23

## Catalogue intrusion

**ARITECH** →



<p>AB303</p>	<p>Flash Flash rouge</p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampe de flash au xénon</li> <li>- socle de montage livré</li> <li>- système intégré de correction des tensions interférentes</li> <li>- haute intensité lumineuse</li> </ul> <p>Tension d'alimentation: 10 - 15V cc          Consommation de courant: 115mA          Énergie de flash: 0,9 Joule          Fréquence: 60 flashes/min          Température de service: -30° jusqu'à 70°C          Dimensions (dxh): 75x51 mm          Couvercle: rouge          Socle de montage: noir          Type de protection: IP65</p>	
<p>AB310</p>	<div data-bbox="411 929 625 1220" data-label="Image"> </div> <p><b>Flash à haute intensité lumineuse</b></p> <p>Flash transparent</p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flash au xénon</li> <li>- socle de montage livré</li> <li>- système intégré de correction des tensions interférentes</li> <li>- flash à haute intensité</li> </ul> <p>Tension d'alimentation: 10 - 15V cc          Consommation de courant: 500mA          Énergie de flash: 3 Joule          Fréquence: 90 flashes/min          Température de service: -30° jusqu'à 70°C          Dimensions (dxh): 75x90          Couvercle: transparent          Socle de montage: noir          Classe de protection: IP65</p>	

**Renseignements :**

A-M-S Technologies  
 22, Carrière Vermotte  
 59150 Wattrelos  
 Tel : 03.20.25.44.14  
 Fax : 03.20.24.73.23

## Catalogue intrusion

**ARITECH** →

AB313	<p><b>Flash à haute intensité lumineuse</b>          Flash rouge</p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flash au xénon</li> <li>- socle de montage livré</li> <li>- système intégré de correction des tensions interférentes</li> <li>- flash à haute intensité</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Tension d'alimentation: 10 - 15V cc          Consommation de courant: 500mA          Énergie de flash: 3 Joule          Fréquence: 90 flashes/min          Température de service: -30° jusqu'à 70°C          Dimensions (dxh): 75x90          Couvercle: rouge          Socle de montage: noir          Classe de protection: IP65</p>	
FA520	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Flash à haute intensité lumineuse</b>          Flash rouge</p> <p><u>Caractéristiques:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flash au xénon</li> <li>- socle de montage livré</li> <li>- système intégré de correction des tensions interférentes</li> <li>- flash à haute intensité</li> <li>- dimensions : 77 ( diamètre ) * 45mm</li> <li>- IP 67</li> <li>- Consommation 55 mA</li> <li>- Alimentation de 20 à 30 v</li> </ul>	
FA521	<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Flash à haute intensité lumineuse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idem FA520 mais de couleur ambre.</li> </ul>	