



Renseignements :

A-M-S Technologies
22, Carrière Vermotte
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.25.44.14
Fax : 03.20.24.73.23

Catalogue intrusion

ARITECH →

AS306	<p>Sirènes intérieures</p>  <p>Sirène à pavillon</p> <p>Tension de service: 6 - 12V cc Consommation de courant: 300mA Pression sonore: 110dB à 1 mètre Dimensions (DxL): 133x150 mm Matériau: plastique ABS</p>	
AS270	 <p>Sirène intérieure</p> <p>Sirène d'alarme d'intérieur piezzo électrique</p> <p>Caractéristiques:</p> <ul style="list-style-type: none">- design esthétique- faible consommation de courant- montage possible à la verticale ou à l'horizontale <p>Tension d'alimentation: 9 - 14V cc Consommation de courant: 130mA Fréquence: 2,5 - 3 kHz Pression sonore: 104dB Dimensions (lxhxp): 155x114x44 mm Température de service: -25° jusqu'à +55 °C Matériau: ABS Coloris: blanc Type de protection: IP 315</p>	

Renseignements :

A-M-S Technologies
22, Carrière Vermotte
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.25.44.14
Fax : 03.20.24.73.23

Catalogue intrusion

ARITECH →**AS271****Sirène intérieure avec flash**

Sirène d'alarme d'intérieur piezzo électrique avec flash

Caractéristiques:

- design esthétique
- faible consommation de courant
- montage possible à la verticale ou à l'horizontale

Tension d'alimentation: 13 - 14,2V cc
Consommation de courant: 240mA
Fréquence sirène: 2,5 - 3 kHz
Pression sonore: 104dB
Fréquence lampe de flash: 60 flashes/min
Dimensions (lxhxp): 155x114x44 mm
Température de service: -25 jusqu'à +55°C
Coloris: blanc
Type de protection: IP 315

AS272N**Sirène intérieure auto alimentée**

Sirène d'alarme d'intérieur à 2 tons auto alimentée.

Caractéristiques:

- batterie BS 170 en option
- design esthétique
- faible consommation de courant
- montage possible à la verticale ou à l'horizontale

Alimentation en tension: 9 - 14V cc
Consommation de courant: 130mA
Fréquence sirène: 2,5 - 3 kHz
Pression sonore sirène: 104dB
Dimensions (lxhxp): 155x114x44 mm
Température de service: -25° jusqu'à +55°C
Matériau: ABS
Coloris: blanc
Type de protection: IP 315
Capacité batterie: 280mAh (BS 170)

Renseignements :
A-M-S Technologies
22, Carrière Vermotte
59150 Wattrelos
Tel : 03.20.25.44.14
Fax : 03.20.24.73.23

SDP50



**Agrément
N°170170-01**

Sirène intérieure auto alimentée NFA2P risques lourds

Sirène intérieure autoalimentée NFA2P risques lourds.

Sirène intérieure 117 dB autoalimentée faible consommation livrée dans coffret cicolac blanc très résistant.
Montage en angle possible.

Caractéristiques:

Alimentation en tension: 12V cc
Consommation de courant: 530mA
Puissance sonore : 117dB
Dimensions (lxhxp): 180x165x104 mm
Température de service: -25° jusqu'à +55°C
Matériau: cicolac
Coloris: blanc
Type de protection: IP 315
Capacité batterie: BS 120