



SYSTEME D'ALARME INTRUSION MIXTE DE HAUTE QUALITE, CONFORME A L'EN50131-1 NIVEAU 2 ASSOCIEE A UNE GAMME COMPLETE D'ACCESSOIRES

Le système d'alarme intrusion idéal pour la protection résidentielle et commerciale

Gamme de centrales d'alarme Galaxy 2

Les systèmes de sécurité Galaxy 2 sont destinés aux installations résidentielles et commerciales de petite et moyenne taille. Cette gamme de centrale d'alarme très polyvalente propose de nombreuses fonctionnalités simples d'utilisation. Les périphériques actuels de la GALAXY demeurent compatibles avec cette nouvelle gamme. De même l'architecture de programmation et d'utilisation a été conservée. Les centrales de la gamme GALAXY 2 sont compatibles pour toute installation conforme à la norme de sécurité prEN50131-1 :2004 niveau 2 / classe environnementale II.

La gamme comprend deux modèles Galaxy 2-20 et Galaxy 2-44+



Caractéristiques principales:

- Système mixte supportant les périphériques filaires et radios
- Transmission par deux voies différentes RTC et GSM (uniquement disponible sur Galaxy 2-44+)
- Transmission de messages SMS vers trois numéros de téléphone portable
- Levée de doute audio des locaux surveillés au poste central ou à l'utilisateur (uniquement disponible sur Galaxy 2-44+)
- La gestion de deux types de bus permettra l'utilisation de périphériques Galaxy et Vista.

(Le bus Vista n'est supporté que par la Galaxy 2-44+)

Périphériques de diagnostic à distance

Les Galaxy 2 acceptent les périphériques suivants.

Sur le bus Galaxy :

- Clavier LCD Galaxy Mk7 F
 - Affichage de 2 lignes de 16 caractères
- Clavier Keyprox LCD Galaxy alphanumériques
 - Identique au clavier Galaxy Mk7 F avec un lecteur de proximité intégré

- Permet de mettre en service et hors service le système en utilisant une carte de proximité
 - Peut être utilisé pour la configuration du système
 - RIO F
 - Module d'extension du système - 8 zones/4 sorties
 - Alimentation auxiliaire Smart RIO F
 - Coffret d'alimentation électrique de 3 A avec RIO intégrée
 - Alimentation RIO pour Galaxy
 - Alimentation Auxiliaire de 2,75 A conforme à la prEN50131-1 niveau 3 avec un RIO intégré
 - Interface radio
 - Récepteur pour la gamme de périphériques radio au protocole V2
 - Deux interfaces peuvent être utilisées pour accroître la portée radio
 - Diagnostic radio complet
 - Gamme de périphériques radio au protocole V2
 - Périphériques radio esthétiques avec d'excellentes performances de transmissions
- Sur le bus Vista:
- Clavier 6160
 - Affichage de 2 lignes de 16 caractères alphanumériques
 - Clavier KeyProx 6160
 - Identique au clavier 6160 avec lecteur de proximité intégré
 - Extension de zone
 - 8 zones et 4 sorties programmables
 - Récepteur sans fil 5882EUH
 - Supporte tous les périphériques radio de la série 5800H

Logiciels PC

La Galaxy 2 est complétée par un ensemble d'applications PC pour la gestion et la maintenance à distance. Les applications PC sont les suivantes:

- Remote servicing pour la Galaxy 2 -- Conçu pour les installateurs, ce logiciel autonome permet d'effectuer la totalité de l'entretien et de la maintenance à distance de l'ensemble de la gamme de centrales Galaxy 2.

| Caractéristique | Spécification | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | GALAXY 2-20 | GALAXY 2-44 + |
| Zones | 12 extensible à 20 | 12 extensible à 44 |
| Sorties | 4 + 8 extensible à 16 | 4 + 8 extensible à 28 |
| Bus | RS485 uniquement | RS485 et ECP |
| Alimentation auxiliaire | 1 A (0,6 A pour le niveau 2) | 1,4A (1 A pour le niveau 2)4 |
| Claviers LCD alphanumériques | 4 | 4 |
| Clavier KeyProx LCD | 4 | 4 |
| RIO F(8 zones/4 sorties) | 1 | 4 |
| Interface radio | 2 | 2 |
| Codes utilisateurs (PIN et Carte) | 23 | 23 |
| Groupes | 3 + 1 groupe commun | 3 + 1 groupe commun |
| Mise en service partielle | 2 Mise en service partielle | 2 mise en service partielle |
| Mise en service nuit silencieuse | Oui | Oui |
| Types de zone | 18 | 18 |
| Types de sorties | 23 | 23 |
| Journal d'événements | 387 | 387 |
| Multi-utilisateurs | 4 | 4 |
| Module imprimante | Optionnel | Optionnel |
| Transmetteur tel/modem RTC | Intégré | Intégré |
| Transmetteur tel/modem GSM | - | Optionnel (carte fille) |
| Port série | Intégré | Intégré |
| Levée de doute audio/interphonie | - | Optionnel |

Honeywell