



# MONITEUR INFO SYSTEME LCD 17"

## CVF 17



- Moniteur Info Système LCD de 17 ''
- Dalle garantie « Zéro Pixel Défectueux »
- Connectique complète (RCA, VGA, S-Vidéo, Lecteur carte Flash) à l'arrière de l'écran et inaccessible (volet coulissant de protection)
- Châssis robuste en métal et dalle protégée par une vitre de protection
- Accroche murale compatible VESA
- Absence de boutons en façade

**Pour une information plus claire en toute sécurité !**

# MONITEUR INFO SYSTEME LCD 17"

## CVF 17

Avec sa vitre de protection et son image Haute Définition (1280x1024), le moniteur CVF 17 vous garantit un affichage sécurisé parfaitement net : dalle protégée par vitre de protection et qualité d'image irréprochable, traitement anti-reflet, angle de vue optimisé, absence de boutons en façade.

Son lecteur de Cartes Flash SD/CF et sa connectique sont situés à l'arrière de l'écran et dissimulés par un volet de protection, ce qui vous permet d'informer par écran en continu et sans encombrement de câbles.

Le CVF 17 peut être posé sur table ou accroché au mur (accroche VESA) selon vos besoins. Son châssis en métal est pour vous un gage de longévité et de sécurité.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - 4017MCVA08C

DALLE	Type Taille Angle de Vue (H x V) Couleurs Durée de Vie Lampe Luminosité Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect Ratio de Contraste Résolution Taille de Pixel Taille Image Visible (L x H) Temps de Réponse - Tr/Tf ISO (GTG)	TFT LCD 17" / 431,8 mm (diagonale) 160° x 160° (CR=5) 16,7 M (RGB 6-Bits) 50 000 hrs 420 cd/m2 3932160 / 5:4 - 1,25 500 : 1 1280 x RGB x 1024 0,264 mm 337,92 x 270,34 mm 6 / 2 ms
VIDEO	Résolution Conseillée Résolution Max. Signal d'Entrée  Sync.Horizontale / Sync.Verticale	1280 x 1024 @ 60 Hz 1280 X 1024 @ 75Hz (SXGA) Signal : Analogique RGB 0,7/1,0Vp-p, 75 ohms Sync : Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green Vidéo : PAL / SECAM / NTSC 30 ~ 60 KHz / 49 ~ 76 Hz
AUDIO	Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
E/S PORTS	Entrée Audio  Entrée Vidéo Entrée S-Vidéo Entrée DVI / HDMI Entrée VGA Autres Sortie Audio / Sortie Casque	1 x RCA (L/R) / 1 x Stéréo Jack 1 x RCA (Adaptateur BNC inclus) 1 x Mini Din 4 Pin Non 1 x D-Sub 15 pin / 1 x Stéréo Jack / 1 x Stéréo Jack
FONCTIONS	Alimentation Capteur de Luminosité Horloge Lecteur de Cartes Lecteur MPEG Muet OSD (On Screen Display) Réglage de l'Image Réglages Audio	Interrupteur On/Off Déporté Non Non 1 x CF / SD MPEG-4 / Zoom / Rotation / Programmeur Oui Oui (1 Page 8 langues) Oui par OSD Oui par OSD
ALIMENTATION	Boîtier d'Alimentation / Alimentation Consommation Marche / Consommation Veille	AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 4,0 A 60 Watts / 5 Watts
DIVERS	Certifications Dalle Tactile Dimensions (HxLxP) Hors Access. / Avec Montage Mural Pied Amovible Poids Brut / Poids Net Vitre de Protection Code barre EAN 13	FCC, CE OPTION 385 x 435 x 63 mm / 409 x 418 x 180 mm Compatible VESA (75 x 75 mm) Oui 6,5 Kg / 5,5 Kg OPTION 3760083851872